正面
Vorderseite

NEXTORCH® ENGLISH



Learn more on
www.nextorch.com

C1

SPECIFICATIONS

ANSI/PLATO-FL1	High	Low
Light Output	140 lm	20 lm
Run Time	1 h	13 h
Beam Distance	86 m	30 m
Impact Resistance	1 m	
Waterproof	IPX7, 1 m	
Weight And Dimensions	Weight: 50 g (without battery); Size: 102 mm (length) × 26.4 mm (head diameter) × 19.2mm (body diameter)	
Body Material	Light Source: LED	
	Aerospace grade 6061-T6 aluminum body	
Accessories	2 × AA Batteries, O-ring，Hanging ring，Lanyard，Manual.	

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1.We tested C1 with one AA alkaline in 23°C ± 3°C. The specifications might vary with different battery or conditions.

QUICK START GUIDE

- **Battery Installed**



- **ON/OFF**
  Press the switch firmly to finish turning it on or off

- **Switch to another mode**
  Partially press to switch infinite loop between modes: High-Low



MAINTENANCE

1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
3. If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

WARRANTY POLICY

1. 15-Day Replacement Guarantee: Within 15 days of purchase, if any quality issues arise, customers are entitled to a replacement or free repair service.
2. 10-Year Free Warranty: Within 10 years of purchase, under normal usage conditions, any quality issues will be covered with free repair services.
3. Battery Warranty: Rechargeable batteries (including built-in batteries) are covered by a 2-year free warranty. Accessories included with the product are not covered under the warranty.
4. Lifetime Limited Warranty: For damages caused by improper use or for products beyond the free warranty period, NEXTORCH will provide paid repair services, charging only for material costs.
5. Warranty Service Channels:Scan the QR code to register, Email: info@nextorch.com, Call: 0086-662-6602777 or Contact your local dealer.

Scan the QR code for after-sales.

Scan the QR code to contact the designer.

NEXTORCH® DEUTSCH



Erfahren sie mehr auf
www.nextorch.de

C1

TECHNISCHE DATEN

ANSI/PLATO-FL1	Hoch	Low
Ausgangsleistung (in ansi-lumen)	140 lm	20 lm
Laufzeit	1 h	13 h
Leuchtweite (nach ANSI)	86 m	30 m
Fallhöhe	1 m	
Wasserdicht	IPX7, 1 m	
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 50 g (ohne batterie) Größe: 102mm(länge) × 19.2mm (durchmesser) × 26.4mm(reflektorkopf)	
Material	Leuchtmittel: LED	
	Luft-und raumfahrt-aluminum (6061-T6)	
Zubehör	2 × AA batterien, O-ring，Hängender Ring，Schlüsselband，Handbuch.	

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir testeten die C1 mit einer AA-Alkalibatterien bei 23°C ± 3°C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akkus verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

SCHNELLSTARTANLEITUNG

- **Batterie ist installiert**

- **EIN / AUS**
  Drücken Sie den Schalter vollständig, um das Gerät ein- oder auszuschalten

- **Wechseln Sie in einen anderen Modus**
  Teilweise drücken, um wie im Endlosmodus zu schalten: High-Low

BITTE BEACHTEN

1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
4. NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 10 Jahren. NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 10 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall
Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 10 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbele-ges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin
Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland

3. Gewährleistung
Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten
Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes
Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.
NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall
Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:
NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland
NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland
NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland

Telefon: +49 (0) 2129 9163 900 **Fax: +49 (0) 2129 9163 999**
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

QR-Code scannen für Kundendienst.

QR-Code scannen, um den Designer zu kontaktieren.

NEXTORCH® ESPAÑOL



Más información en
www.nextorch.com

C1

ESPECIFICACIONES

ANSI/PLATO-FL1	Alto	Bajo
Flujo luminoso	140 lm	20 lm
Autonomía	1 h	13 h
Distancia haz de luz	86 m	30 m
Resistencia al impacto	1 m	
Resistencia al agua	IPX7, 1 m	
Peso y Dimensiones	Peso: 50 g (sin pilas) Tamaño: 102mm(longitud) × 19.2mm (diámetro) × 26.4mm(cabezal)	
Materiales	Fuente luz: LED	
	Aluminio grado aeronáutico 6061-T6 con acabado duro anodizado	
Accesorios	2 × AA baterías, O-ring，Hängender Ring，acollador，manual.	

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1.Hemos realizado el ensayo de la linterna C1 con una pila AA a 23°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

- **Bateria instalada**

- **ON/OFF**
  Presionar completamente el interruptor hasta el final para encendido o apagado.

- **Cambiar a otro modo**
  Presionar parcialmente el interruptor como un bucle infinito: Alto-Bajo



MANTENIMIENTO

1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
2. Por favor, utilice pilas de alta calidad; Si la linterna no va a ser usada durante un período de tiempo prolongado, retirar la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
3. Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

POLÍTICA DE GARANTÍA

1. Garantía de Reemplazo de 15 Días: Dentro de los 15 días posteriores a la compra, si surgen problemas de calidad, los clientes tienen derecho a un reemplazo o reparación gratuita.
2. Garantía Gratuita de 10 Años: Dentro de los 10 años posteriores a la compra, bajo condiciones de uso normal, cualquier problema de calidad será cubierto con servicios de reparación gratuitos.
3. Garantía de la Batería: Las baterías recargables (incluidas las baterías integradas) tienen una garantía gratuita de 2 años. Los accesorios incluidos con el producto no están cubiertos por la garantía.
4. Garantía Limitada de Por Vida: Para daños causados por un uso inadecuado o para productos que hayan superado el período de garantía gratuita, NEXTORCH ofrecerá servicios de reparación pagados, cobrando únicamente el costo de los materiales.
5. Canales de Servicio de Garantía: escanea el código QR para registrarte, envía un correo a info@nextorch.com, llama al 0086-662-6602777 o contacta a tu distribuidor local.

Escanea el QR para postventa.

Escanea el QR para contactar al diseñador.

NEXTORCH® FRANÇAIS



En savoir plus sur
www.nextorch.com

C1

CARACTÉRISTIQUES

ANSI/PLATO-FL1	Haute	Faible
Puissance de l'éclairage	140 lm	20 lm
Durée d'utilisation	1 h	13 h
Distance du faisceau	86 m	30 m
Résistance aux impacts	1 m	
Etanchéité	IPX7, 1 m	
Poids et dimensions	Poids: 50 g (ohne batterie) Taille: 102mm(longueur) × 19.2mm (diamètre) × 26.4mm(tête)	
Material	Source de lumière: LED	
	Aluminium de qualité aérospatiale 6061-T6	
Zubehör	2 × AA Batterie, O-ring，Anneau de suspension，Cordon，Manuel.	

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé la lampe C1 avec Utilise une piles alcalines AA à 23°C ± 3°C. Les specifications peuvent varier si vous utilisez une pile differente ou tester la lampe dans un environnement different.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

- **Batterie installée**



- **ON/OFF**
  Appuyez complètement sur l'interrupteurpour finir de l'allumer ou de l'éteindre

- **Passer à un autre mode**
  Appuyer partiellement pour basculer dans une boucle infinie du type Mode Elevé / Mode Faible



ENTRETIEN

1. En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
2. Utilisez des piles de haute qualité; Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période etentreposer dans un endroit frais et sec.
3. Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

POLITIQUE DE GARANTIE

1. Garantie de Remplacement sous 15 Jours: Dans les 15 jours suivant l'achat, en cas de problème de qualité, les clients ont droit à un remplacement ou à un service de réparation gratuit.
2. Garantie Gratuite de 10 Ans: Pendant les 10 ans suivant l'achat, sous des conditions d'utilisation normales, tout problème de qualité sera couvert par un service de réparation gratuit.
3. Garantie de la Batterie : Les batteries rechargeables (y compris les batteries intégrées) bénéficient d'une garantie gratuite de 2 ans. Les accessoires fournis avec le produit ne sont pas couverts par la garantie.
4. Garantie Limitée à Vie : Pour les dommages causés par une utilisation incorrecte ou pour les produits dépassant la période de garantie gratuite, NEXTORCH propose des services de réparation payants, en facturant uniquement le coût des matériaux.
5. Canaux de Service de Garantie: scannez le code QR pour vous enregistrer, envoyez un e-mail à info@nextorch.com, appelez le 0086-662-6602777 ou contactez directement votre revendeur local.

Scannez le QR pour le SAV.

Scannez le QR pour contacter le designer.

NEXTORCH® 中文



请登陆：www.nextorch.com
获取更多产品资讯

C1

性能参数

ANSI/PLATO-FL1	高亮	低亮
亮度	140 流明	20 流明
续航时间	1 小时	13 小时
照射距离	86 米	30 米
防跌高度	1 米	
防水等级	IPX7，水下1米	
规格	重量：50 克 (不含电池) 尺寸:102毫米(长) × 19.2毫米(筒身直径) × 26.4毫米(筒头直径)	
材料	光源：LED	
	航天铝材6061-T6，阳极氧化表面处理	
官方标配	2节AA电池, 防水O型圈，线圈，手绳，说明书。	

上述参数严格按照ANSI/PLATO FL1 标准测试所得，测试电池为1节AA电池，测试 温度23°C±3°C，测试电池或环境不同，性能参数可能会有差异。

快速入门指南

- 电池更换

- 常亮/关闭
  重按开关完成打开或关闭

- 切换模式
  轻触开关切换模式：高 - 低



保养注意事项

1. 当沾到海水或腐蚀物品时，请及时用清水清洗。
2. 请使用优质电池，并且在长时间不使用时，请将电池取出，放在阴凉处保存。
3. 长时间使用后若发现O型圈磨损，请及时更换。

售后/保修条款

1. 15天包换：自售出之日起15天内，如出现质量问题，享受更换或 免费维修服务。
2. 10年免费保修期：自售出之日起10年内，在正常使用情况下，如出现质量问题，享受免费维修服务。
3. 电池保修期：充电电池（含内置电池）免费保修期为2年，产品附加配件不在保修范围内。
4. 终身有限保修：因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，纳丽德将提供有偿维修，仅收取材料费用。
5. 保修服务渠道：扫描二维码登记、发邮件至service@nextorch.com、致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务。

扫码登记售后

扫码联系设计师

成品尺寸：50mm×30mm
展开尺寸：250mm×180mm
检验标准：尺寸±1mm
材质：80克双胶纸
颜色：K
要求：双面印刷，虚线折痕，按标注正面。