正面
PORTRAIT

NEXTORCH®

ENGLISH



Learn more on
www.nextorch.com

E51C

SPECIFICATIONS

ANSI / PLATO-FL1	High	Medium	Low	Strobe
Light Output	1600 lm	340 lm	28 lm	1600 lm
Run Time	2 h 30 min	4 h 15 min	43 h	—
Beam Distance	205 m	102 m	25 m	—
Beam Intensity	10506 cd	2601 cd	156 cd	—
Impact Resistance	2 m			
Submersible	IPX8，2 m			
Weight and Dimensions	Weight: 94 g / 3.31 oz (Without battery)			
	Size: 139 mm (Length) × 27 mm (Head diameter) × 23 mm (Body diameter)			
Material	Light Source: LED			
	Aluminum alloy			
Battery	One 18650			

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested E51C with one 18650 battery in 23°C ± 3°C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

INSTRUCTIONS

- **Battery Replacement**
  One 18650 battery.
  (Do not use two CR123A batteries)

- **ON / OFF**
  Fully press.

- **Mode Selection**
  In OFF position, lightly press to preview mode and fully press to lock mode.
  In ON position, double fully press in 2 seconds to switch mode.



- **Strobe**
  Double lightly press quickly to enter strobe mode, then fully press to lock mode.



BATTERY INDICATOR

- **USB Type-C Rechargeable**
  Charging time about 3 hours.
  Red light: charging in progress.
  Blue light: fully charged.



- **Battery Capacity Indicator**
  Battery indicator will light up when turn on the flashlight.
  Blue light: 75% ~100%
  Blue flash: 50% ~75%
  Red light: 25% ~50%
  Red flash: 0% ~25%



MAINTENANCE

1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
3. If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

WARRANTY POLICY

1. 15-Day Replacement Guarantee: Within 15 days of purchase, if any quality issues arise, customers are entitled to a replacement or free repair service.
2. 10-Year Free Warranty: Within 10 years of purchase, under normal usage conditions, any quality issues will be covered with free repair services.
3. Battery Warranty: Rechargeable batteries (including built-in batteries) are covered by a 2-year free warranty. Accessories included with the product are not covered under the warranty.
4. Lifetime Limited Warranty: For damages caused by improper use or for products beyond the free warranty period, NEXTORCH will provide paid repair services, charging only for material costs.
5. Warranty Service Channels:Scan the QR code to register, Email: info@nextorch.com, Call: 0086-662-6602777 or Contact your local dealer.

Scan the QR code for after-sales.

Scan the QR code to contact the designer.

NEXTORCH®

DEUTSCH



Erfahren sie mehr auf
www.nextorch.de

E51C

SPEZIFIKATIONEN

ANSI / PLATO-FL1	Hoch	Mid	Low	Strobe
Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	1600 lm	340 lm	28 lm	1600 lm
Laufzeit	2 h 30 min	4 h 15 min	43 h	—
Leuchtweite (nach ANSI)	205 m	102 m	25 m	—
Leuchtstärke	10506 cd	2601 cd	156 cd	—
Fallhöhe	2 m			
Tauchfähig	IPX8，2 m			
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 94 g / 3.31 oz (ohne Batterie)			
	Größe: 139 mm (Länge) × 27 mm (Reflektorkopf) × 23 mm (Durchmesser)			
Material	Leuchtmittel: LED			
	Aluminiumlegierung			
Batterie	Ein 18650			

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir testeten die E51C mit ein 18650 Akku bei +23°C ± 3°C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akkus verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

ANLEITUNG

- **Akku ersetzen**
  Ein 18650 Lithium-Ionen Akku.
  (Verwenden Sie nicht zwei CR123A-Batterien!)

- **EIN / AUS**
  Vollständig durchdrücken.

- **Modus-Auswahl**
  In der Position OFF leicht drücken, um den Vorschaumodus aufzurufen und ganz durchdrücken, um diesen Modus zu aktivieren.
  In der ON-Position zweimal vollständig innerhalb von 2 Sekunden drücken, um den Modus zu wechsel.n

- **Stroboskop**
  Doppeltes, leichtes Drücken, um den Stroboskopmodus zu aktivieren, dann ganz drücken, um den Modus dauerhaft zu aktivieren.



BATTERIEANZEIGE

- **USB-C Typ, wiederaufladbar**
  Aufladezeit etwa 3 Stunden.
  Rotes Licht: Ladevorgang läuft.
  Blaues Licht: vollständig aufgeladen.



- **Anzeige für die Akku-Kapazität**
  Die Akku-Kapazitäts-Anzeige leuchtet auf, wenn Sie die Taschenlampe einschalten.
  Blaues Licht: 75% ~100%
  Blauer Blitz: 50% ~75%
  Rotes Licht: 25% ~50%
  Roter Blitz: 0% ~25%



BITTE BEACHTEN

1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
4. NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 10 Jahren.
NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 10 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgelieferte) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen.
Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinaus-gehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall
Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 10 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbele-ges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin
Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland

3. Gewährleistung
Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten
Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes
Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.
NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall
Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:
NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland
NEXTORCH werpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland
NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland

Telefon: +49 (0) 2129 9163 900 Fax: +49 (0) 2129 9163 999
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

QR-Code scannen für Kundendienst.

QR-Code scannen, um den Designer zu kontaktieren.

NEXTORCH®

ESPAÑOL



Más información en
www.nextorch.com

E51C

ESPECIFICACIONES

ANSI / PLATO-FL1	Alto	Medio	Bajo	Estroboscópico
Flujo luminoso	1600 lm	340 lm	28 lm	1600 lm
Autonomía	2 h 30 min	4 h 15 min	43 h	—
Distancia haz de luz	205 m	102 m	25 m	—
Intensidad del Haz	10506 cd	2601 cd	156 cd	—
Resistencia al impacto	2 m			
Resistencia al agua	IPX8，2 m			
Peso y Dimensiones	Peso: 94 g / 3.31 oz (sin pilas)			
	Tamaño: 139 mm (longitud) × 27 mm (cabezal) × 23 mm (diámetro)			
Materiales	Fuente luz: LED			
	Aleación de Aluminio			
Tipo batería	Una batería de 18650			

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Hemos realizado el ensayo de la linterna E51C con una pila 18650 estándar a 23°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

- **Reemplazo de la Batería**
  Una batería de 18650.
  (No utilice dos baterías de CR123A)

- **ON / OFF**
  Pulse completamente.

- **Selección de Modo**
  En la posición OFF, pulse ligeramente para ver el modo de vista previa y pulse completamente para bloquear el modo.
  En la posición ON, pulse dos veces completamente en 2 segundos para cambiar de modo.

- **Estroboscopio**
  Pulse ligeramente dos veces rápidamente para entrar en el modo de estroboscopio, luego pulse completamente para bloquear el modo.

INDICADOR DE BATERÍA

- **USB Tipo-C recargable**
  Charging time about 3 hours.
  Luz roja: cargando.
  Luz azul: completamente cargada.

- **Indicador de capacidad de la batería**
  El Indicador de Batería se iluminará al encender la linterna.
  Blu-ray: 75 %~100 %
  Destello azul: 50%~75%
  Luz roja: 25%~50%
  Parpadeo rojo: 0%~25%

MANTENIMIENTO

1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
2. Haga una recarga de la batería completa la primera vez que la use, el completar los tiempos de recarga permite optimizar la vida útil de las batería recargables.
3. Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

POLÍTICA DE GARANTÍA

1. Garantía de Reemplazo de 15 Días: Dentro de los 15 días posteriores a la compra, si surgen problemas de calidad, los clientes tienen derecho a un reemplazo o reparación gratuita.
2. Garantía Gratuita de 10 Años: Dentro de los 10 años posteriores a la compra, bajo condiciones de uso normal, cualquier problema de calidad será cubierto con servicios de reparación gratuitos.
3. Garantía de la Batería: Las baterías recargables (incluidas las baterías integradas) tienen una garantía gratuita de 2 años. Los accesorios incluidos con el producto no están cubiertos por la garantía.
4. Garantía Limitada de Por Vida: Para daños causados por un uso inadecuado o para productos que hayan superado el período de garantía gratuita, NEXTORCH ofrecerá servicios de reparación pagados, cobrando únicamente el costo de los materiales.
5. Canales de Servicio de Garantía: escanea el código QR para registrarte, envía un correo a info@nextorch.com, llama al 0086-662-6602777 o contacta a tu distribuidor local.

Escanea el QR para postventa.

Escanea el QR para contactar al diseñador.

NEXTORCH®

FRANÇAIS



Más información en
www.nextorch.com

E51C

CARACTERISTIQUES

ANSI / PLATO-FL1	Fort	Moyen	Faible	Stroboscope
Puissance de l'éclairage	1600 lm	340 lm	28 lm	1600 lm
Durée d'utilisation	2 h 30 min	4 h 15 min	43 h	—
Distance du faisceau	205 m	102 m	25 m	—
Intensité du faisceau	10506 cd	2601 cd	156 cd	—
Résistance aux impacts	2 m			
Etanchéité	IPX8，2 m			
Poids et dimensions	Poids: 94 g / 3.31 oz (sans batterie)			
	Taille: 139 mm (longueur) × 27 mm (tête) × 23 mm (diamètre)			
Matériaux	Source de lumière: LED			
	Alliage d'Aluminium			
Typebatterie	Une batterie de 18650			

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé la lampe E51C avec une batterie de type 18650 à 23°C ± 3°C. Les specifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement different.

INSTRUCTION

- **Remplacement de la batterie**
  Une batterie de 18650.
  (Ne pas utiliser deux piles CR123A)

- **ON / OFF**
  Appuyez à fond.

- **Sélection du mode**
  En position OFF, appuyez légèrement pour prévisualiser le mode et appuyez complètement pour verrouiller le mode.
  En position ON, appuyez deux fois complètement en 2 secondes pour passer en mode.



- **Stroboscopique**
  Double appuyez légèrement rapidement pour entrer en mode stroboscopique, puis appuyez complètement pour verrouiller le mode.



VOYANT DE BATTERIE

- **USB Type C rechargeable**
  Durée de charge environ 3 heures.
  Lumière rouge : charge en cours.
  Lumière bleue : charge complète.

- **Voyant de capacité de la batterie**
  L'indicateur de batterie s'allume lorsque la lampe de poche est allumée.
  Lumière bleue : 75 % ~ 100 %
  Flash bleu : 50 % ~ 75 %
  Lumière rouge : 25 % ~ 50 %
  Flash rouge : 0 % ~ 25 %



ENTRETIEN

1. En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
2. Utilisez des piles de haute qualité; Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période etentreposer dans un endroit frais et sec.
3. Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

POLITIQUE DE GARANTIE

1. Garantie de Remplacement sous 15 Jours: Dans les 15 jours suivant l'achat, en cas de problème de qualité, les clients ont droit à un remplacement ou à un service de réparation gratuit.
2. Garantie Gratuite de 10 Ans: Pendant les 10 ans suivant l'achat, sous des conditions d'utilisation normales, tout problème de qualité sera couvert par un service de réparation gratuit.
3. Garantie de la Batterie : Les batteries rechargeables (y compris les batteries intégrées) bénéficient d'une garantie gratuite de 2 ans. Les accessoires fournis avec le produit ne sont pas couverts par la garantie.
4. Garantie Limitée à Vie : Pour les dommages causés par une utilisation incorrecte ou pour les produits dépassant la période de garantie gratuite, NEXTORCH propose des services de réparation payants, en facturant uniquement le coût des matériaux.
5. Canaux de Service de Garantie: scannez le code QR pour vous enregistrer, envoyez un e-mail à info@nextorch.com, appelez le 0086-662-6602777 ou contactez directement votre revendeur local.

Scannez le QR pour le SAV.

Scannez le QR pour contacter le designer.

NEXTORCH®

中文



请登录：www.nextorch.com
获取更详尽的产品咨讯

E51C

性能参数

ANSI / PLATO-FL1	高亮	中亮	低亮	爆闪
亮度	1600流明	340流明	28流明	1600流明
续航时间	2小时30分	4小时15分	43小时	—
照射距离	205米	102米	25米	—
发光强度	10506坎德拉	2601坎德拉	156坎德拉	—
防跌高度	2米			
防水等级	IPX8，2米			
规格	重量：94克 (不含电池)			
	尺寸：139毫米 (长)×27毫米 (头径)×23毫米 (筒径)			
材料	光源：LED			
	筒身：铝材，阳极硬质氧化			
电源	1节18650锂离子电池			

上述参数严格按照ANSI / PLATO FL1 标准测试所得，测试电池为1节18650锂离子充电电池，测试温度23°C±3°C，测试电池或环境不同，性能参数可能会有差异。

快速入门

- **电池安装**
  1节18650 电池。
  （不能使用CR123A电池）

- **点亮/关闭**
  重按开关。



- **模式切换**
  关闭状态，轻按开关进行预览模式和重按开关锁定当前模式。
  点亮状态，2秒内连续重按开关可切换模式。



- **爆闪**
  快速双击（轻按）开关进入爆闪模式，再重按开关锁定爆闪模式。



电量显示

- **USB Type-C充电**
  充电时间约3小时。
  红色指示灯：正在充电中。
  蓝色指示灯：电量已充满。

- **电量显示**
  开启手电时，电量显示灯会亮起2秒。
  蓝灯:75% ~100%
  蓝灯闪烁: 50% ~75%
  红灯: 25% ~50%
  红灯闪烁: 0% ~25%

保养注意事项

1. 当沾到海水或腐蚀物品时，请及时用清水清洗。
2. 请使用优质电池。若长时间不使用时，请将电池取出，放在阴凉干燥处保存，建议每隔3个月充一次电。
3. 长时间使用后若发现O型圈磨损，请及时更换。

售后/保修条款

1. 15天包换：自售出之日起15天内，如出现质量问题，享受更换或免费维修服务。
2. 10年免费保修期：自售出之日起10年内，在正常使用情况下，如出现质量问题，享受免费维修服务。
3. 电池保修期：充电电池（含内置电池）免费保修期为2年，产品附加配件不在保修范围内。
4. 终身有限保修：因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，纳丽德将提供有偿维修，仅收取材料费用。
5. 保修服务渠道：扫描二维码登记、发邮件至service@nextorch.com、致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务。

扫码登记售后

扫码联系设计师

技术要求：
成品尺寸：80mm×40mm
展开尺寸：320mm×240mm
检验标准：尺寸±1mm
材质：80克双胶纸
颜色：K
要求：双面印刷，虚线折痕，按标注正面。