正面

NEXTORCH®

ENGLEH



Learn more on
www.nextorch.com

P86

SPECIFICATIONS

ANSI / PLATO-FL1	Momentary On	Medium	Low	High
Light Output	1600 lm	240 lm	25 lm	1600 lm
Run Time	—	6 h 30 min	60 h	2 h 15 min
Beam Distance	—	110 m	35 m	305 m
Beam Intensity	—	3025 cd	306 cd	23256 cd
Sound intensity	120 dB			
Impact Resistance	2 m			
Waterproof	IPX7, 1 m			
Weight and Dimensions	Weight: 191 g / 6.73 oz (Without Battery) Dimensions: 160 mm (Length) × 87 mm (Head) × 28 mm (Body)			
Material	Light Source: LED Aluminum Alloy			
Battery	One 18650			

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested P86 with One 18650 (2600mAh) Lithium battery in 22°C ± 3°C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

FEATURES

- Maximum output up to 1600 lumens.
- Type-C Rechargeable.
- Electronic whistle and mode selection dual-switch for one hand operation.
- One-Touch electronic whistle with 120 dB sound intensity.
- 350 lumens first gear design, more closely match the needs of duty applications.

INSTRUCTION

- **Battery Replacement**
  One 18650
- **Electronic whistle**
  ON / OFF
  Press to ring, release to stop
- **White Light**
  Momentary ON / OFF
  Lightly press
- **White Light**
  OFF / Constant ON
  Fully press
- **White Light**
  Mode Switching
  Lightly press when light on



BATTERY INDICATOR

- **USB Type-C Rechargeable**
  Charging time about 3 hours.
  One blue flash: charging in progress.
  Four blue lights: fully charged.
- **Battery Capacity Indicator**
  Battery indicator will light up for 2s only
  Four blue lights: 75% ~100%
  Three blue lights: 50% ~75%
  Two blue lights: 25% ~50%
  One red light: 10%~25%
  One red flash: 0%~10%



MAINTENANCE

1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
3. If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

WARRANTY

1. NEXTORCH offers 5-year warranty.
2. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
4. Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
5. Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your warranty.
   Email us info@nextorch.com
   Call us: 0086-662-6602777
   Or contact local dealer

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH , we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!

DEUTSCH

www.nextorch.de

P86

SPEZIFIKATIONEN

ANSI / PLATO-FL1	Momentan-an	Mid	Low	Hoch
Ausgangsleistung in ANSI-Lumen	1600 lm	240 lm	25 lm	1600 lm
Laufzeit	—	6 h 30 min	60 h	2 h 15 min
Leuchtweite (nach ANSI)	—	110 m	35 m	305 m
Leuchtstärke	—	3025 cd	306 cd	23256 cd
Tonintensität	120 dB			
Fallhöhe	2 m			
Wasserdicht	IPX7, 1 m			
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 191 g / 6.73 oz (ohne Batterie) Größe: 160 mm (Länge) × 87 mm (Kopfteil) × 28 mm (Durchmesser)			
Material	Leuchtmittel: LED Aluminiumlegierung			
Batterie	Ein 18650			

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir testeten die P86 mit Ein 18650 (2600mAh) Akku bei + 22 °C ± 3 °C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akku verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

EIGENSCHAFTEN

- Max. Leistung bis zu 1600 ANSI-Lumen.
- Über USB-C wiederaufladbar.
- Doppelseitiges Schalterdesign, elektronisches Pfeifen und Modus Umschaltung.
- One-Touch elektronische Pfeife mit 120 dB Schallintensität.
- Mittleren Modus mit 350 Lumen als erstes Lichtmuster einstellen, das für den täglichen Gebrauch besser geeignet ist.

SCHNELLSTARTANLEITUNG

- **Batterie einsetzen**
  Ein 18650
- **Elektronische Pfeife**
  EIN / AUS
  Drücken für Signalton, Loslassen zum Beenden
- **Weißlich**
  Momentanlicht EIN / AUS
  Leicht Drücken
- **Weißlich**
  Dauerlicht EIN / AUS
  Vollständig Durchdrücken
- **Weißlich**
  Modusauswahl
  Leicht Drücken, wenn das Licht leuchtet



BATTERIEANZEIGE

- **USB-C Typ, wiederaufladbar**
  Aufladezeit etwa 3 Stunden.
  Ein Blauer Blitz: Ladevorgang läuft.
  Vier Blaues Licht: vollständig aufgeladen.
- **Anzeige für die Akku-Kapazität**
  Die Akku-Statusanzeige leuchtet nur, wenn die Taschenlampe aus-/eingeschaltet ist.
  Vier Blaues Licht: 75% ~100%
  Drei Blauer Licht: 50% ~75%
  Zwei Blauer Licht: 25% ~50%
  Ein Rotes Licht: 10% ~25%
  Ein Roter Blitz: 0% ~10%

BITTE BEACHTEN

1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
4. NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
2. Spülen Sie Ihre Lampe nach dem Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgelieferites) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen.
Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall

Sollte ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH.
Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weitweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland .
Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.
NEXTORCH, bzw.. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbeleges (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Nicht-Fehl bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren!
Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!

ESPAÑOL

Más información en
www.nextorch.com

P86

ESPECIFICACIONES

ANSI / PLATO-FL1	Momentané	Moyen	Faible	Fort
Flujo luminoso	1600 lm	240 lm	25 lm	1600 lm
Autonomía	—	6 h 30 min	60 h	2 h 15 min
Distancia haz de luz	—	110 m	35 m	305 m
Intensidad del haz	—	3025 cd	306 cd	23256 cd
Intensidad del sonido	120 dB			
Resistencia al impacto	2 m			
Resistencia al agua	IPX7, 1 m			
Peso y Dimensiones	Peso: 191 g / 6.73 oz (sin batería) Tamaño: 160 mm (Longitud) × 87 mm (cabeza) × 28 mm (diámetro)			
Materiales	Fuente luz: LED Aleación de Aluminio			
Tipo batería	Uno 18650			

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Hemos realizado el ensayo de la linterna P86 con una pila 18650 estándar (2600 mAh) a 22°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

FEATURES

- Salida máxima de hasta 1600 lúmenes.
- Diseño de Tipo-C Recargable.
- Silbato electrónico para operación de una mano y doble interruptor de selección de modo.
- Silbato electrónico de un solo toque con una intensidad de sonido de 120 dB.
- Presajuste de 350 lúmenes en modo medio como primer patrón de luz, más adecuado para tareas diarias.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

- **Sustitución pilas**
  Uno 18650
- **Silbato electrónico**
  ON / OFF
  Presionar para activar, soltar para detener
- **Luz Blanca**
  Encendido momentáneo
  Presione ligeramente
- **Luz Blanca**
  ON / OFF constante
  Presione completamente
- **Luz Blanca**
  Selección de modo
  Presione ligeramente cuando la luz se encienda



BATTERY INDICATOR

- **USB Type-C Recargable**
  Charging time about 3 hours.
  Uno parpadeo Luz azul: cargando.
  Cuatro Blue-ray: completamente cargada.
- **Indicador de capacidad de la batería**
  La luz indicadora de batería solo se encenderá cuando la linterna esté apagada/encendida.
  Cuatro Blu-ray: 75 %~100 %
  Tres Blu-ray: 50%~75%
  Dos Blu-ray: 25%~50%
  Uno Luz roja: 10%~25%
  Uno Parpadeo rojo: 0%~10%

MANTENIMIENTO

1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
2. Por favor, utilice pilas de alta calidad; Si la linterna no va a ser usada durante un periodo de tiempo prolongado, retirar la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
3. Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA

1. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un periodo de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
2. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
3. La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables son gratis garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
4. En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
5. Puede escanear el código QR siguiente para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede:
   - Envíamos un e-mail a service@nextorch.com
   Llámenos: 0086-662-6602777
   O contacte su distribuidor autorizado más cercano.

CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!

FRANÇAIS



En savoir plus sur
www.nextorch.com

P86

CARACTERISTIQUES

ANSI / PLATO-FL1	Momentané	Moyen	Faible	Fort
Puissance de l'éclairage	1600 lm	240 lm	25 lm	1600 lm
Durée d'utilisation	—	6 h 30 min	60 h	2 h 15 min
Distance du faisceau	—	110 m	35 m	305 m
Intensité du faisceau	—	3025 cd	306 cd	23256 cd
Intensité sonore	120 dB			
Résistance aux impacts	2 m			
Étanchéité	IPX7, 1 m			
Poids et dimensions	Poids: 191 g / 6.73 oz (sans batterie) Taille: 160 mm (longueur) × 87 mm (tête) × 28 mm (diamètre)			
Matériaux	Source de lumière: LED Alliage d'Aluminium			
Typebatterie	Un 18650			

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé la lampe P86 avec une batterie de type 18650 (2600mAh) à 22°C ± 3°C. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement différent.

TRAITS

- Sortie maximale jusqu'à 1600 lumens.
- Design rechargeable de type C.
- Sifflet électronique et sélection de mode double interrupteur pour un fonctionnement à une main.
- Sifflet électronique un-clic avec une intensité sonore de 120 dB.
- Le mode moyen de 350 lumens prédéfini, en tant que premier mode,convient à l'utilisation quotidienne.

GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

- **Remplacement de la batterie**
  Un 18650
- **Sifflet électronique**
  ON / OFF
  Appuyer pour sonner, relâcher pour arrêter
- **Lumière blanche**
  Marche Momentanée
  Appuyer doucement
- **Lumière blanche**
  Marche / Arrêt Permanent
  Appuyer fortement
- **Lumière blanche**
  Sélection du mode
  Appuyer légèrement quand la lumière est allumée



BATTERY INDICATOR

- **USB Type-C rechargeable**
  Durée de charge environ 3 heures.
  Une flash bleue: charge en cours.
  Quatre lumière bleue: charge complète.
- **Voyant de capacité de la batterie**
  Le voyant de batterie ne s allume que quand vous éteignez/allumez la lampe de Feu de poche.
  Quatre lumière bleue : 75 % ~ 100 %
  Trois lumière bleue : 50 % ~ 75 %
  Deux lumière bleue : 25 % ~ 50 %
  Une lumière rouge : 10 % ~ 25 %
  Une flash rouge : 0 % ~ 10 %



ENTRETIEN

1. En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
2. Utilisez des piles de haute qualité; Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période ebentreposer dans un endroit frais et sec.
3. Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

GARANTIE

1. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
2. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparerons.
3. La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
4. Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
5. Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pourriez aussi:
   - nous envoyer un courriel à service@nextorch.com
   - Nous appeler au: 0086-662-6602777
   OU contactez votre revendeur/distributeur local

CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires après/utilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !

Русский



Узнайте больше на
www.nextorch.com

P86

Спецификация

ANSI / PLATO-FL1	Одномоментный	Средний	Низкий	Высокий
Светосила (lm)	1600 Лм	240 лм	25 лм	1600 Лм
Время работы (ч)	—	6 ч 30 мин	60 ч	2 ч 15 мин
Длина луча (м)	—	110 м	35 м	305 м
Мощность луча (кД)	—	3025 кД	306 кД	23256 кД
Уровень звука (дБ)	120 дБ			
Ударопрочность	2 м			
Водостойкость	IPX7, 1 м			
Вес и Размеры	Вес: 191 г / 6.73 унции (без батареи) Размеры: 160 мм (длина) × 87 мм (головка) × 28 мм (диаметр корпуса)			
Материал	Источник света: LED Алюминиевый сплав			
Батарея	18650—1к			

Приведенные выше протестированные характеристики строго основаны на стандарте ANSI/PLATO-FL1. Мы протестировали P86 с батареей 1 × 18650 при температуре 22 °C ± 3 °C. Технические характеристики могут отличаться при использовании другой батареи или тестировании в другой среде.

Особенности

- Максимальная светоотдача до 1600 люмен.
- Перезаряжаемый через USB-C.
- Электронный свисток и двойной переключатель для выбора режима, удобное управление одной рукой.
- Быстрое включение электронного свистка в одно нажатие с интенсивностью звука 120 дБ.
- Предустановленная фонарь будет работать первым режимом с мощностью 350 люмен, что более точно соответствует потребностям рабочего использования.

Инструкция

- **Замена батареи**
  Одна 18650
- **Электронный свисток**
  ВКЛ / ВЫКЛ
  нажмите для включения электронного свистка, отпустите для выключения
- **Белый свет**
  Мгновенное включение
  легкое нажатие
- **Белый свет**
  ВЫКЛ/ПОСТОЯННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
  Сильно нажмите на кнопку до конца
- **Белый свет**
  Переключение режимов
  слегка нажмите на кнопку, когда фонарь включен



Индикатор заряда батареи

- **Перезаряжаемый через USB-C**
  Время зарядки: около 3 часов.
  Мигающий индикатор синего света - фонарь заряжается.
  Горит четыре индикатора синего света - полный заряд.
- **Индикатор емкости аккумулятора**
  Индикатор заряда батареи загорается на 2 секунды при включении.
  Четыре индикатора синего света: 75%-100%
  Три индикатора синего света: 50% ~75%
  Два индикатора синего света: 25% ~50%
  Один индикатор красный свет: 10%~25%
  Красный свет мигает: 0%~10%

Обслуживание

1. При попадании морской воды или любых агрессивных химических веществ, промойте немедленно промойте прибор чистой водой.
2. Используйте батареи высокого качества; извлекайте батареи из фонаря, если он не используется в течение длительного времени; храните батареи в прохладном сухом месте.
3. Если водонепроницаемое уплотнительное кольцо повреждено, немедленно замените его.

Гарантия

1. NEXTORCH предоставляет 5-летнюю гарантию.
2. NEXTORCH гарантирует, что наша продукция не будет иметь дефектов изготовления и/или материала, мы заменим или вернем неисправный товар. NEXTORCH оставляет за собой право заменить аналогичный продукт, если оригинальный продукт снят с производства.
3. Гарантия на распространяется на аксессуары, однако гарантия на перезаряжаемую батарею составляет 1 год с даты покупки.
4. Любые аксессуары или изделия, на которые не распространяется гарантия, NEXTORCH может отремонтировать за разумную плату.
5. Пожалуйста, отсканируйте приведенный ниже QR-код и получите доступ к веб-сайту NEXTORCH (www.nextorch.com) для регистрации вашей покупки.
   Call us: 0086-662-6602777
   Напишите нам по электронной почте info@nextorch.com
   Позвоните нам: 0086-662-6602777
   Или свяжитесь с местным дилером.

СВЯЖИТЕСЬ С ДИЗАЙНЕРОМ NEXTORCH

Для того чтобы улучшить NEXTORCH, мы будем признательны, если вы предложите нашим дизайнерам свои отзывы и творческие предложения после использования, отсканировав следующий QR-код. Благодарим Вас за внимание!

日本語

詳細については当社ウェブサイトをご覧ください
www.nextorch.com

P86

規格

ANSI / PLATO-FL1	間欠点灯	ミドル	ロー	ハイ
明るさ	1600 lm	240 lm	25 lm	1600 lm
使用時間	—	6 h 30 min	60 h	2 h 15 min
照射距離	—	110 m	35 m	305 m
輝度	—	3025 cd	306 cd	23256 cd
音圧レベル	120 dB			
落下耐久	2 m			
防水レベル	IPX7、1 m			
質量と サイズ	質量：191 g / 6.73オンス（バッテリーなし） サイズ：160 mm（長さ）× 87 mm（ヘッド）× 28 mm（ボディ）			
材料	光源：LED アルミニウム合金			
使用電池	18650一本			

上記のテストされた仕様は、ANSI/PLATO-FL1の標準に厳密に基づいています。
テスト用電池は18650（2600mAh）リチウムイオン電池で、試験温度は22℃±3℃です。
温度やテスト用電池によって、仕様が異なる可能性があります。

特徴

- 最大出力は1600ルーメンです。
- Type-C充電式。
- 単面デュアルスイッチの設計により、電子ホイッスルとモードの切り替えが可能です。
- 音圧が120 dBのワンタッチ式電子ホイッスル。
- 350ルーメンのファースト・ギア設計により、デューティー分野での使用に適しています。

説明

- **バッテリー交換**
  18650一本
- **電子サイレン**
  オン / オフ
  押したままで鳴動し、手を離すと停止します。
- **白色光**
  間欠点灯
  軽く押す
- **白色光**
  消灯 / 常時点灯
  強く押す
- **白色光**
  モードの切り替え
  点灯した状態で軽く押す



インジケーター

- **Type-C充電式**
  充電時間：約3時間
  チャージングインジケーター
  1つのランプが青点滅：充電中
  4つのランプが青点灯：充電完了
- **電池残量表示用インジケーター**
  インジケーターが2秒間点灯します。
  4つのランプが青点灯：75~100%
  3つのランプが青点灯：50~75%
  2つのランプが青点灯：25~50%
  1つのランプが赤点灯：10~25%
  1つのランプが赤点滅：0~10%

メンテナンス

1. 海水や腐食性化学物質に感染した場合は、すぐに水で洗い流してください。
2. 高品質のバッテリを使用してください。長時間作業をしていない場合は電池を取り出し、日陰の乾燥した場所に保管してください。
3. 防水のリングが破損した場合は、すぐに交換してください。

保証

NEXTORCHは5年間の無償保証を提供しています。
1.当社の製品に材料および/または製造上の欠陥がないことを保証し。
2.NEXTORCH保証は、当社の製品に欠陥があったことを保証します。
NEXTORCHは類似製品を交換する権利を留保します。
2.保証にはその他の付属品は含まれませんが、充電池は購入日から1年間保証されます。
3.保証対象外の付属品及び製品について、NEXTORCHは手頃な料金でユーザーに代わって修理することができます。
4.下記のQRコードをスキャンし、NEXTORCHのウェブサイト（www.nextorch.com）にアクセスして保証サービスを登録してください。
info@nextorch.com までお問い合わせください。
0086-662-6602777までお電話ください。
または、地域の販売店にお問い合わせください。

NEXTORCH DESIGNERへのお問い合わせ

当社の製品をより良く改善するために、製品改善に関するフィードバックやアイデアがある場合は、下記のQR コードをスキャンして、当社の製品デザイナーにご連絡ください。

中文

请登录：www.nextorch.com
获取更详尽的产品资讯。

P86

性能参数

ANSI / PLATO-FL1	点射	中亮	低亮	高亮
亮度	1600流明	240流明	25流明	1600流明
续航时间	——	6小时30分钟	60小时	2小时15分钟
照射距离	——	110米	35米	305米
发光强度	——	3025坎德拉	306坎德拉	23256坎德拉
声音强度	120 dB			
防跌高度	2米			
防水等级	IPX7，1米			
规格	重量：约191克(不含电池) 尺寸：160毫米(长度)×87毫米(头部)×28毫米(筒身)			
材料	光源：LED 铝合：铝材，阳极氧化			
电源	1节18650			

上述参数严格按照ANSI / PLATO FL1 标准测试所得。测试电池为1节18650 (2600mAh) 锂离子充电电池，测试温度22℃ ± 3℃。测试电池或环境不同，性能参数可能会有差异。

产品特点

- 最高亮度1600流明。
- Type-C直充设计。
- 双侧按开关设计，电子响和模式切换。
- 一键即响电子响，声音强度120 dB。
- 350流明首档位设计，更贴合勤务应用需求。

快速入门

- **电池更换**
  1节18650
- **电子响**
  开启/关闭
  按下即响
  松开即停
- **白光**
  瞬时点亮
  轻按
- **白光**
  常亮/关闭
  重按到底
- **白光**
  模式切换
  白光亮时，轻按开关



电量显示

- **USB Type-C充电**
  充电时间约3小时
  一颗蓝灯闪烁：正在充电中
  四颗蓝灯常亮：电量已充满
- **电量显示**
  开启/关闭手电时，电量显示灯会亮起2秒
  四颗蓝灯：75% ~100%
  三颗蓝灯：50% ~75%
  二颗蓝灯：25% ~50%
  一颗红灯：10% ~25%
  一颗红灯闪烁：0% ~10%

保养注意事项

1. 请使用海水或腐蚀物品时一旦及时用清水清洗。
2. 请使用优质电池，若长时间不使用时，请将电池取出，放在阴凉干燥处保存，每隔3个月充一次电。
3. 如时间使用后若发现O型圈磨损，请及时更换。

售后/保修条款

1.15天保换：NEXTORCH产品自售出日起15天内，在正常使用的情况下，若出现质量问题，可免费换取同型号产品；若该产品已停止生产，则调换该型号升级品或不低于原产品性能的其他产品。

2.5年免费保修期：NEXTORCH产品自售出日起5年内，在正常使用的情况下，若出现质量问题，享受免费维修服务。

3.充电电池产品保修期为1年，产品附加配件不在保修范围内。

4.终身有限保修：因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，我司提供有偿保修，费用以实际维修内容为准，不另通知。
info@nextorch.com までお問い合わせください。
0086-662-6602777までお電話ください。
または、地域の販売店にお問い合わせください。

5.我司提供多种渠道进行保修服务，您可通过扫描如下二维码在官网进行登记、发邮件至service@nextorch.com、致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务。

与纳丽德设计师沟通

为更好地改进我们的产品，您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师，请扫描下面的二维码，联系我们的产品设计师。

成品尺寸：80mm×40mm
展开尺寸：320mm×320mm
检验标准：尺寸±1mm
材质：80克双胶纸
颜色：K
要求：双面印刷，虚线折痕，按标注正面。