折痕

折痕

NEXTORCH

ENGLISH



Learn more on
www.nextorch.com

T7

SPECIFICATIONS

ANSI/PLATO-FL1	Turbo	High	Medium	Low	Momentary on	S.O.S.	Strobe
Light Output	1300 lm	520 lm	140 lm	40 lm	1300 lm	520 lm	1300 lm
Run Time	2 h 30 min	3 h 45 min	10 h	27 h	—	—	—
Beam Distance	420 m	260 m	135 m	70 m	—	—	—
Beam Intensity	42025 cd	16900 cd	4556 cd	1225 cd	—	—	—
Impact Resistance	1 m						
Submersible	IPX8, 2 m						
Weight and Dimensions	Weight: 142 g / 5.0 oz (without battery) Size: 154 mm (Length) × 43.8 mm (Head Diameter) × 25.4 mm (Body Diameter)						
Body Material	Light Source: LED						
	Aluminum Alloy						
Battery	One 18650						

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI/PLATO-FL1. We tested T7 with 1×18650 (2600mAh) battery in 22°C ± 3°C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

FEATURES

- Max output up to 1300 lumens and max beam distance up to 420 meters.
- Innovative Multi-function switch for east momentary activation and mode switching.
- 7 modes for the most common applications.
- Power by one 18650 or two CR123A batteries.
- Suitable for RM85S / RM87 universal mount, TS41-L remote switch edc.

INSTRUCTIONS

- **Battery Replacement**
  Powered by 1×18650
  or 2 × CR123A



- **Momentary ON / OFF**



- **Constant ON / OFF**



- **Mode Switch**
  Press and hold for 3s for S.O.S. mode

- **Double-Click**
  Strobe



MAINTENANCE

1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
3. If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

WARRANTY

1. NEXTORCH offers 5-year warranty.
2. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
4. Any accessories or products are not covered in the warranty. NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
5. Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing.
   Email us info@nextorch.com
   Call us: 0086-662-6602777
   Or contact local dealer

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH , we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!

NEXTORCH

DEUTSCH



Erfahren Sie mehr auf
www.nextorch.de

T7

TECHNISCHE DATEN

ANSI/PLATO-FL1	Turbo	Hoch	Mid	Low	Momentan-an	S.O.S.	Strobe
Ausgangsleistung * (in ANSI-Lumen)	1300 lm	520 lm	140 lm	40 lm	1300 lm	520 lm	1300 lm
Laufzeit	2 h 30 min	3 h 45 min	10 h	27 h	—	—	—
Leuchtweite (nach ANSI)	420 m	260 m	135 m	70 m	—	—	—
Leuchtstärke	42025 cd	16900 cd	4556 cd	1225 cd	—	—	—
Fallhöhe	1 m						
Wasserdicht	IPX8, 2 m						
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 142 g / 5.0 oz (ohne Batterie) Größe: 154 mm (Länge) × 43.8 mm (Reflektorkopf) × 25.4 mm (Durchmesser)						
Material	Leuchtmittel: LED						
	Aluminiumlegierung						
Batterie	Ein 18650						

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI/PLATO-FL1. Wir haben die T7 mit 1×18650(2600mAh) Batterien bei 22°C ± 3°C getestet. Diese Werte können bei der der Verwendung unterschiedlicher Batterien, oder beim Testen in anderen Umgebungen minimal abweichen.

EIGENSCHAFTEN

- Mit 1300 Lumen max. Leistung und 420 Meter Leuchtweite.
- Anti-Rolling und komfortable Architektur des Gehäuses. Patentierter, innovativer " Intelligenter Schalter" mit "Click-and-Tap" - Funktionen für ein leichte Aktivierung oder unkomplizierten Moduswechsel.
- 7 Modi (Momentan-Licht, Dauer-Turbo / High / Medium / Low / Strobe / S.O.S.) für die gängigsten, taktischen Beleuchtungsanwendungen.
- Zwei CR123A Lithium-Batterien, oder eine ulhochleistungs-18650 Li-Ionen-Akku für hervorragende Laufzeiten und Sicherheit.
- Passend für RM85S / RM87, TS41-L Zubehör.

ANLEITUNG

- **Batteriewechsel**
  Angetrieben von 1×18650
  oder 2×CR123A

- **Kurz EIN / AUS**



- **Konstant AN / AUS**



- **Modusschalter**
  Drücken und halten für 3s um den S.O.S. modus zu aktivieren



- **Doppelklick**
  Strobe



BITTE BEACHTEN

1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
4. NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.
NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen.
Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall
Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbele-ges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin
Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland

3. Gewährleistung
Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten
Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes
Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.
NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall
Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:
NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland
NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland
NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland
Telefon: +49 (0) 2129 9163 900 Fax: +49 (0) 2129 9163 999
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren!
Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!

NEXTORCH

ESPAÑOL



Más información en
www.nextorch.com

T7

SPECIFICATIONS

ANSI/PLATO-FL1	Turbo	Alto	Medio	Bajo	Momentary On	S.O.S.	Stroboscópico
Flujo luminoso	1300 lm	520 lm	140 lm	40 lm	1300 lm	520 lm	1300 lm
Autonomía	2 h 30 min	3 h 45 min	10 h	27 h	—	—	—
Distancia haz de luz	420 m	260 m	135 m	70 m	—	—	—
Intensidad del Haz	42025 cd	16900 cd	4556 cd	1225 cd	—	—	—
Resistencia al impacto	1 m						
Resistencia al agua	IPX8, 2 m						
Peso y Dimensiones	Peso: 142 g / 5.0 oz (sin pilas) Tamaño: 154 mm (longitud) × 43.8 mm (cabezal) × 25.4 mm (diámetro)						
Materiales	Fuente luz: LED						
	Aleación de Aluminio						
Tipo batería	Uno 18650						

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI/PLATO-FL1. Realizamos el ensayo de la linterna T7 con pilas 1×18650 (2600mAh) estándar a 22°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas diferentes o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

CARACTERÍSTICAS

- Máximo flujo luminoso hasta 1300 lúmenes y distancia del haz hasta 420 metros.
- Interruptor táctico multi-funcional con control de activación ergonómico.
- 7 modos lumínicos diferentes para los usos más comunes en actividades tácticas (incluido estroboscópico).
- Alimentada por 2×CR123A de gran capacidad o 18650 Li-ion para un rendimiento excelente y mayor seguridad.
- Adecuado para accesorios RM85S / RM87, TS41-L.

INSTRUCCIONES

- **Sustitución de Pilas**
  Desarrollado por
  1×18650 o 2×CR123A



- **Interruptor Momentáneo ON / OFF**



- **ON / OFF Constante**



- **Intercambio De Modos**
  Intercambio de modos S.O.S.
  Pulse ligeramente el interruptor



- **Doble-Clic**
  estroboscópico



MANTENIMIENTO

1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
2. Por favor, utilice pilas de alta calidad; Si la linterna no va a ser usada durante un período de tiempo prolongado, retirar la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
3. Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA

1. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un período de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
2. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
3. La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
4. En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
5. Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede:
   Envíamos un e-mail a service@nextorch.com
   Llámenos: 0086-662-6602777
   O contacte su distribuidor autorizado más cercano.

CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH , agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!

NEXTORCH

FRANÇAIS



Más información en
www.nextorch.com

T7

SPECIFICATIONS

ANSI/PLATO-FL1	Turbo	Fort	Moyen	Faible	Momentané	S.O.S.	Stroboscope
Puissance de l'éclairage	1300 lm	520 lm	140 lm	40 lm	1300 lm	520 lm	1300 lm
Durée d'utilisation	2 h 30 min	3 h 45 min	10 h	27 h	—	—	—
Distance du faisceau	420 m	260 m	135 m	70 m	—	—	—
Intensité du faisceau	42025 cd	16900 cd	4556 cd	1225 cd	—	—	—
Résistance aux impacts	1 m						
Étanchéité	IPX8, 2 m						
Poids et dimensions	Poids: 142 g / 5.0 oz (sans batterie); Taille: 154 mm (longueur) × 43.8 mm (tête) × 25.4 mm (diamètre)						
Matériaux	Source de lumière: LED						
	Alliage d'Aluminium						
Typebatterie	Un 18650						

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI/PLATO-FL1. Nous avons testé le modèle T7 avec une batterie type 1×18650 (2600mAh) à 22°C ± 3°C. Les caractéristiques pourraient être différentes lorsque vous utilisez des piles différentes ou faites des tests dans un environnement différent.

FEATURES

- Jusqu'à 1300 lumens de sortie maximale et une distance de faisceau de 420 mètres.
- Interrupteur tactique multi-fonctions, activation ergonomique.
- 7 modes lumineux différents pour les applications tactiques les plus communes (stroboscope inclus).
- Piles 2×CR123A de grande capacité ou 18650 Li-ion pour un rendement excellent et une plus grande sécurité.
- Convient aux accessoires RM85S / RM87, TS41-L.

INSTRUCTION

- **Sustitución de Pilas**
  Généré par 1×18650
  ou 2×CR123A

- **InterrupteurMomentané ON / OFF**



- **Constant ON / OFF**



- **Pulse Ligeramente el Interruptor**
  Changement des modes S.O.S.
  Appuyez légèrement sur l'interrupteur



- **Double Clic Stroboscope**



ENTRETIEN

1. En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
2. Utilisez des piles de haute qualité; Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période etentreposer dans un endroit frais et sec.
3. Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

GARANTIE

1. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
2. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparerons.
3. La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
4. Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
5. Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pourriez aussi:
   - nous envoyer un courriel à service@nextorch.com
   - Nous appeler au: 0086-662-6602777
   OU contactez votre revendeur/distributeur local

CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires aprèsutilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !

NEXTORCH

中文



请登录：www.nextorch.com
获取更详尽的产品资讯。

T7

性能参数

ANSI/PLATO-FL1	极亮	高亮	中亮	低亮	点射	S.O.S.	爆闪
亮度	1300流明	520流明	140流明	40流明	1300流明	520流明	130流明
续航时间	2小时30分钟	3小时45分钟	10小时	27小时	—	—	—
照射距离	420米	260米	135米	70米	—	—	—
发光强度	42025坎德拉	16900坎德拉	4556坎德拉	1225坎德拉	—	—	—
防跌高度	1米						
防水等级	IPX8，水下2米						
规格	重量：142克 (不含电池)； 尺寸：154毫米（长）× 43.8毫米 (头径)× 25.4毫米（筒径）						
材料	光源：LED						
	筒身：铝材，阳极硬质氧化						

上述参数严格按照ANSI/PLATO FL1 标准测试所得，测试电池为1节18650（2600mAh）锂离子充电电池，测试温度22°C±3°C，测试电池或环境不同，性能参数可能会有差异。

产品特点

- 最高亮度1300流明，最远照射距离420米。
- 专利多功能开关设计，单个开关实现点射、常亮、多模式切换等多种功能。
- 7种实用发光模式，满足户外、狩猎的场景需求。
- 兼容可充电18650锂离子电池和耐高低温CR123A锂电池。
- 适配RM85S、RM87手电夹、TS41-L鼠尾等多种配件。

快速入门

- **电池安装**
  适配1×18650锂离子电池/2×CR123A电池
  放置18650电池需取出电池套

- **打开/关闭**
  瞬时点亮



- **常亮/关闭**



- **模式切换**
  长按3s启动
  S.O.S.模式

- **爆闪**



保养注意事项

1. 当沾到海水或腐蚀物品时，请及时用清水清洗。
2. 请使用优质电池。若长时间不使用时，请将电池取出，放在阴凉干燥处保存，建议每隔3个月充一次电。
3. 长时间使用后若发现O型圈磨损，请及时更换。

售后/保修条款

1. 15天保换：NEXTORCH产品自售出日起15天内，在正常使用的情况下，若出现质量问题，可免费更换同型号产品； 若该产品已停止生产，则调换该型号升级品或不低于原产品性能的其他产品。
2. 5年免费保修期：NEXTORCH产品自售出日起5年内，在正常使用的情况下，若出现质量问题，享受免费维修服务。
3. 充电电池（含内置电池）保修期为1年，产品附加配件不在保修范围内。
4. 终身有限保修：因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，我司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用。
5. 我司提供多种渠道进行保修服务，您可通过扫描如下二维码在官网进行登记、发邮件至service@nextorch.com、致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务。

与纳丽德设计师沟通

为更好地改进我们的产品，您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师，请扫描下面的二维码，联系我们的产品设计师。

成品尺寸：80mm×40mm
展开尺寸：320mm×240mm
检验标准：尺寸±1mm
印刷说明：80克双胶纸双面印刷
颜色：K
虚线折痕