正面

NEXTORCH

ENGLISH



Learn more on
www.nextorch.com

TA15

SPECIFICATIONS

ANSI/PLATO-FL1	Momentary on	Tactical Strobe	High	Medium	Low	Strobe
Light Output	700 lm	700 lm	700 lm	205 lm	35 lm	700 lm
Run Time	—	—	30 min	1 h 30 min	2 h 15 min	—
Beam Distance	—	—	195 m	100 m	35 m	—
Beam Intensity	—	—	9506 cd	2500 cd	306 cd	—
Impact Resistance	2 m					
Submersible	IPX8 , 2 m					
Weight and Dimensions	Weight: 95 g/3.35 oz(without battery) Size: 127 mm(length)×30 mm(head)×22 mm(diameter)					
Material	Light Source: LED Aluminum Alloy					
Battery	1 × 14500 / 16340 / CR123A / AA					

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI/PLATO-FL1. We tested TA15 with one NEXTORCH standard 14500 size batteries in 25℃.The specifications might be different when using different batteries or testing in different environment.

FEATURES

- Vari-Source Technology, compatible with 14500 / 16340 / CR123A / AA battery.
- Proprietary magnetic 5 position rotating selector: TAC(momentary/strobe at 700 lm), Low(35 lm), Medium(205 lm), High(700 lm), Strobe(700 lm).
- Specially hardened nano-ceramic breach bezel, effectively breaks glasses.

BATTERY COMPATIBILITY

Type	Dimensions	Nominal voltage	output	Usability	
Alkaline Battery	AA	1.5 V	170 lm	Usable	!
Non-rechargeable Battery(Lithium)	CR123A	3 V	330 lm	Recommended	√
Rechargeable Battery($LiCoO_2$)	14500	3.7 V	700 lm	Recommended	√
	16340	3.7 V	700 lm	Recommended	√

* When working with 1.5 V AA battery, in case of self-consumption, you should press the tail cap knob first to activate the magnetic switch if the flashlight stops working over 1 minute

QUICK START GUIDE

- **Battery Installation**



- **ON/OFF**
Momentary ON/OFF

- **One step strobe**

- **Mode switch**
Rotate

MAINTENANCE

1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
3. If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

WARRANTY

1. NEXTORCH offers 5-year warranty.
2. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
4. Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
5. Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing.
Call us: 0086-662-6602777
Or contact local dealer

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH , we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!

NEXTORCH

DEUTSCH



www.nextorch.de.

TA15

SPEZIFIKATIONEN

ANSI/PLATO-FL1	Momentan -Licht	Strobe	High	Mid	Low	Strobe
Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	700 lm	700 lm	700 lm	205 lm	35 lm	700 lm
Laufzeit	—	—	30 min	1 h 30 min	2 h 15 min	—
Leuchtweite (nach ANSI)	—	—	195 m	100 m	35 m	—
Leuchtstärke	—	—	9506 cd	2500 cd	306 cd	—
Fallhöhe	2 m					
Tauchfähig	IPX8 , 2 m					
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 95 g/3.35 oz(ohne Batterie); Größe: 127 mm(länge)×30 mm(Reflektorkopf)×22 mm(Durchmesser)					
Material	Leuchtmittel: LED Aluminiumlegierung					
Batterie	1 × 14500 / 16340 / CR123A / AA					

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI/PLATO-FL1. Wir haben die TA15 mit NEXTORCH 14500 Batterien bei +25 ℃ getestet. Diese Werte können bei der Verwendung unterschiedlicher Batterien, oder beim Testen in anderen Umgebungen minimal abweichen.

EIGENSCHAFTEN

- Verbesserte Steuerungselektronik mit erweiterter Betriebsspannung und Akku-Kompatibilität, einschließlich 14500 / 16340 / CR123A / AA.
- Taktischer Druckschalter und patentierter Ringschalter mit 5 Positionen: TAC (1. Momentan-Licht / 2.Strobe mit 700 lm), Low (35lm), Medium (205lm) High (700lm) Dauerstrobe (700lm).
- Linsenkrone aus Nano-Keramik als effektiver Glasbrecher.

BATTERIE- & AKKU-KOMPATIBILITÄT

Art	Typ	Spannung	Lichtstrom	Verwendbarkeit	
Alkaline Batterie	AA	1.5 V	170 lm	Verwendbar	!
Nicht aufladbare Batterie (Lithium)	CR123A	3 V	330 lm	Empfehlenswert	√
Aufladbare Batterie ($LiCoO_2$)	14500	3.7 V	700 lm	Empfehlenswert	√
	16340	3.7 V	700 lm	Empfehlenswert	√

* Bei der Verwendung einer 1,5 V AA kann es vorkommen, dass die TA15 sich nach einer Minute abschaltet. In diesem Fall drücken Sie erst den taktischen, hinteren Schalter und stellen dann über den Ringschalter die gewünschte Leuchtstufe ein.

SCHNELLSTART-ANLEITUNG

- **Batterie Einlegen**



- **EIN / AUS**
Kurz EIN / AUS



- **Strobe**

- **MODI Schalten**
Drehen

BITTE BEACHTEN

1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
4. NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgelieferten) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH.
Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.
NEXTORCH, bzw.. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren!
Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!

NEXTORCH

ESPAÑOL



Más información en
www.nextorch.com

TA15

ESPECIFICACIONES

ANSI/PLATO-FL1	Momentary On	Táctico Estroboscópico	Alto	Medio	Bajo	Estroboscópico
Flujo luminoso	700 lm	700 lm	700 lm	205 lm	35 lm	700 lm
Autonomía	—	—	30 min	1 h 30 min	2 h 15 min	—
Distancia haz de luz	—	—	195 m	100 m	35 m	—
Intensidad del Haz	—	—	9506 cd	2500 cd	306 cd	—
Resistencia al impacto	2 m					
Resistencia al agua	IPX8 , 2 m					
Peso y Dimensiones	Peso: 95 g / 3.35 oz(sin pilas); Tamaño: 127 mm (longitud) × 30 mm (cabezal) × 22 mm(diámetro)					
Materiales	Fuente luz: LED Aleación de Aluminio					
Tipo batería	1 × 14500 / 16340 / CR123A / AA					

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI/PLATO-FL1. Realizamos el ensayo de la linterna TA15 con pilas 14500 estándar de NEXTORCH a 25 ℃. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas diferentes o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

FEATURES

- Amplio circuito de tensión diseñado para ser usada con pilas compatibles universales, incluyendo 14500 / 16340 / CR123A / AA.
- Selector giratorio magnético propio de 5 posiciones: TAC (momentáneo/estroboscópico a 700 lm), Bajo (35 lm), Medio (205 lm), Alto (700 lm), Estroboscópico (700 lm).
- Aro táctico con punta NANO-Cerámica con anodizado duro especial: rotura eficaz de cristales.

COMPATIBILIDAD CON BATERÍAS

Tipo	Dimensiones	Voltaje nominal	Flujo lumínoso	Usability	
Batería Alcalina	AA	1.5 V	170 lm	Utilizable	!
Batería No-recargable (li-ion)	CR123A	3 V	330 lm	Recomendada	√
Batería Recargable ($LiCoO_2$)	14500	3.7 V	700 lm	Recomendada	√
	16340	3.7 V	700 lm	Recomendada	√

*Cuando se opera con una pila de 1.5 V, en caso de auto-consumo, debe presionar el botón del tapón de cola primero para activar el interruptor magnético de la linterna si la linterna deja de funcionar más de 1 minuto.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

- **Instalación de las baterías**



- **ON/OFF**
Interruptor Momentáneo ON/OFF

- **Estroboscópico**

- **Intercambio de modos**
Girar

MANTENIMIENTO

1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
2. Por favor, utilice pilas de alta calidad; Si la linterna no va a ser usada durante un periodo de tiempo prolongado, retirar la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
3. Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTIA

1. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un periodo de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
2. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
3. La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
4. En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
5. Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede:
Enviarnos un e-mail a service@nextorch.com
Llámenos: 0086-662-6602777
O contactar su distribuidor autorizado más cercano.

CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH , agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!

NEXTORCH

FRANÇAIS



Más información en
www.nextorch.com

TA15

CARACTERISTIQUES

ANSI/PLATO-FL1	Momentané	Tactique Stroboscope	Fort	Moyen	Faible	Stroboscope
Puissance de l'éclairage	700 lm	700 lm	700 lm	205 lm	35 lm	700 lm
Durée d'utilisation	—	—	30 min	1 h 30 min	2 h 15 min	—
Distance du faisceau	—	—	195 m	100 m	35 m	—
Intensité du faisceau	—	—	9506 cd	2500 cd	306 cd	—
Résistance aux impacts	2 m					
Étanchéité	IPX8 , 2 m					
Poids et dimensions	Poids: 95 g / 3.35 oz(sans batterie); Taille: 127 mm (longueur) × 30 mm (tête) × 22 mm (diamètre)					
Matériaux	Source de lumière: LED Alliage d'Aluminium					
Typebatterie	1 × 14500 / 16340 / CR123A / AA					

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI/PLATO-FL1. Nous avons testé le modèle TA15 avec une batterie NEXTORCH standard de type 14500 à 25 ℃. Les caractéristiques pourraient être différentes lorsque vous utilisez des piles différentes ou faites des tests dans un environnement différent.

TRAITS

- Tension en circuit ouvertsonpuepour une utilisation avec des piles compatibles universelles, y compris 14500 / 16340 / CR123A / AA.
- Sélecteur rotatif magnétique à 5 positions : tactique (momentané/éblouissement 700 lm), faible (35 lm), moyen (205 lm), haut (700 lm), éblouissement (700 lm).
- Biseau de frappe renforcé avec des billes de nano-céramique. Brise les vitres sans problèmes.

BATTERY COMPATIBILITY

Type	Dimensions	Tension nominale	Flux lumineux	Utilite	
BatterieAlcaline	AA	1.5 V	170 lm	Utilisable	!
Batterie non-Rechargeable(li-Ion)	CR123A	3 V	330 lm	Recommandée	√
Rechargeable Batterie($LiCoO_2$)	14500	3.7 V	700 lm	Recommandée	√
	16340	3.7 V	700 lm	Recommandée	√

* Lorsque vous utilisez une pile 1.5 V AA, en cas d'autoconsommation, presser d'abord le capuchon pour activer le commutateur magnétique si la lampe cesse de fonctionner après 1 minute.

GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

- **Installation de la pile**

- **ON/OFF**
Interrupteur/Momentané ON/OFF



- **Stroboscope**

- **Pulse ligeramente el interruptor**
Tourner

ENTRETIEN

1. En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
2. Utilisez des piles de haute qualité; Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période etentreposer dans un endroit frais et sec.
3. Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

GARANTIE

1. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
2. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparerons.
3. La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
4. Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
5. Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pourriez aussi:
- nous envoyer un courriel à service@nextorch.com
- Nous appeler au: 0086-662-6602777
Ou contactez votre revendeur local.

CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires aprèsutilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !

NEXTORCH

中文



请登陆：www.nextorch.com
获取更详尽的产品资讯。

TA15

性能参数

ANSI/PLATO-FL1	点射	战术爆闪	高亮	中亮	低亮	爆闪
亮度	700流明	700流明	700流明	205流明	35流明	700流明
续航时间	—	—	30分钟	1小时30分	2小时15分	—
照射距离	—	—	195米	100米	35米	—
发光强度	—	—	9506坎德拉	2500坎德拉	306坎德拉	—
跌落高度	2米					
防水等级	IPX8，2米					
规格	重量：95克(不含电池)； 尺寸：127毫米(长)×30毫米(头径)×22毫米(筒径)					
材料	光源：LED 机身：铝材，阳极硬质氧化					
电源	1×14500/16340/CR123A/AA					

上述参数严格按照ANSI/PLATO-FL 1标准测试所得。测试电池为1节14500电池，测试温度25℃。测试电池或环境不同，性能参数可能会有差异。

产品特点

- 多电池兼容结构，全面兼容 14500/16340/CR123A/AA电池。
- 一键爆闪开关设计，轻触战术点射，重按一键爆闪。
- 高强度陶瓷珠攻击头设计，轻松破窗。

电池选用

电池类型	尺寸规格	标称电压	亮度	是否可用	
碱性电池	AA	1.5 V	170 lm	可以	!
一次性锂电池	CR123A	3 V	330 lm	推荐	√
可充钴酸锂电池	14500	3.7 V	700 lm	推荐	√
	16340	3.7 V	700 lm	推荐	√

* 当选用AA(1.5 V)电池时，为避免磁控开关自耗电过大，手电关闭1分钟以上需轻按尾部开关，才能唤醒磁控开关的常亮档位。

快速入门

- 电池安装



- 打开/关闭
瞬时点亮



- 一键爆闪

- 模式切换
旋转切换档位

保养注意事项

1. 当沾到海水或腐蚀物品时，请及时用清水清洗。
2. 请使用优质电池。若长时间不使用时，请将电池取出，放在阴凉干燥处保存，建议每隔3个月充一次电。
3. 长时间使用后若发现O型圈磨损，请及时更换。

售后/保修条款

1. 15天保换：NEXTORCH产品自售出日起15天内。在正常使用的情况下，若出现质量问题，可免费更换同型号产品；若该产品已停止生产，则调换该型号升级品或不低于原产品性能的其他产品。
2. 5年免费保修期：NEXTORCH产品自售出日起5年内，在正常使用的情况下，若出现质量问题，享受免费维修服务。
3. 充电电池（含内置电池）保修期为1年，产品附加配件不在保修范围内。
4. 终身有限保修：因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，我司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用。
5. 我司提供多种渠道进行保修服务，您可通过扫描如下二维码在官网进行登记，发邮件至service@nextorch.com、致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务。

与纳丽德设计师沟通

为更好地改进我们的产品，您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师，请扫描下面的二维码，联系我们的产品设计师。

NEXTORCH

成品尺寸：80mm×40mm
展开尺寸：320mm×240mm
检验标准：尺寸±1mm
材质：80克双胶纸
颜色：K
要求：双面印刷，虚线折痕，按标注正面。