


NEXTORCH® ENGLISH



TA30C MAX

Learn more on
www.nextorch.com

SPECIFICATIONS						
ANSI / PLATO-FL1	Momentary on	Tactical Strobe	High	Medium	Low	Strobe
Light Output	3000 lm	3000 lm	3000 lm	520 lm	70 lm	3000 lm
Run Time	—	—	2 h 45 min	5 h	35 h	—
Beam Distance	—	—	390 m	160 m	60 m	—
Beam Intensity	—	—	38025 cd	6400 cd	900 cd	—
Impact Resistance	2 m					
Submersible	IPX8, 2 m					
Weight and Dimensions	Weight: 153 g / 5.39 oz (Without Battery)					
	Size: 153 mm (Length) × 38 mm (Head) × 28 mm (Diameter)					
Material	Light Source: CREE XHP90D-HI LED Aluminum Alloy					
Battery	One 21700					


Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested TA30C MAX with one 21700 battery in 22°C ± 3°C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

FEATURES


- Embedded with super hard nano-ceramic beads that can efficiently break car windows.
- One step strobe technology, light tap for momentary on, and press hard for tactical strobe.
- Rotational magnetic switch for easy operation.
- Battery indicator shows 4-stage battery capacity when turning off the flashlight.

INSTRUCTIONS


- Battery Replacement**
One 21700




- Momentary ON / OFF**
Lightly press



- One Step Strobe**
Fully press




- Mode Selection**
Rotate




BATTERY INDICATOR

- Type-C Rechargeable**
Charging time about 4 hours.
Red light: charging in progress.
Blue light: fully charged.



- Battery Capacity Indicator**
Battery indicator will light up only when turn off the flashlight
Blue light: 75% ~100%
Blue flash: 50% ~75%
Red light: 25% ~50%
Red flash: 0% ~25%



MAINTENANCE

- If being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
- Please use high quality batteries, and remove batteries if not working in long term, and then store in a cool dry place.
- If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

WARRANTY

- NEXTORCH offers 5-year warranty.
- NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
- The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
- Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
- Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing.
Email us info@nextorch.com
Call us: 0086-662-6602777
Or contact local dealer




CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH , we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH® DEUTSCH



TA30C MAX

www.nextorch.de

SPEZIFIKATIONEN						
ANSI / PLATO-FL1	Momentan-an	Taktisch Strobe	Hoch	Mid	Low	Strobe
Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	3000 lm	3000 lm	3000 lm	520 lm	70 lm	3000 lm
Laufzeit	—	—	2 h 45 min	5 h	35 h	—
Leuchtwerte (nach ANSI)	—	—	390 m	160 m	60 m	—
Leuchtstärke	—	—	38025 cd	6400 cd	900 cd	—
Fallhöhe	2 m					
Tauchfähig	IPX8, 2 m					
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 153 g / 5.39 oz (ohne Batterie)					
	Größe: 153 mm (Länge) × 38 mm (Reflektorkopf) × 28 mm (Durchmesser)					
Material	Leuchtmittel: CREE XHP50D-HI LED Aluminiumlegierung					
Batterie	Ein 21700					


Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir testeten den TA30C MAX mit einem 21700 Akku bei 22 °C ± 3 °C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akku verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

EIGENSCHAFTEN


- Eingelassene Kugeln aus Nano-Keramik, um z.B. Autoscheiben aus dem Weg zu räumen.
- Sofort-Stroboskopblitz-Technologie, leichtes Antippen für kurzzeitiges Einschalten und voll Durchdrücken für den Stroboskopblitz.
- Drehbarer Magnetschalter für die einfache Dauerlicht-Funktion.
- Akku-Ladestandsanzeige informiert in 4 Stufen über den aktuellen Ladestand, wenn Sie die Taschenlampe ausschalten.

ANLEITUNG


- Auswechseln des Akkus**
Ein 21700




- Momentan EIN / AUS**
Leicht Drücken



- Sofort-Stroboskopblitz**
Voll Durchdrücken




- Modus-Auswahl**
Drehen




BATTERIEANZEIGE

- USB-C Typ, wiederaufladbar**
Aufladeczeit etwa 4 Stunden.
Rotes Licht: Ladevorgang läuft.
Blaues Licht: vollständig aufgeladen.



- Anzeige für die Akku-Kapazität**
Die Akku-Statusanzeige leuchtet nur, wenn die Taschenlampe ausgeschaltet wird.
Blaues Licht: 75% ~100%
Blauer Blitz: 50% ~75%
Rotes Licht: 25% ~50%
Roter Blitz: 0% ~25%



BITTE BEACHTEN

- Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
- Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter.
- NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

- Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
- Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
- Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
- Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren. NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH.

Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH

Gohrstr. 22

42579 Heiligenhaus

Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantiesprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechnigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.


5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und bürdet diese nicht.

NEXTORCH, bzw., die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

NEXTORCH® ESPAÑOL



TA30C MAX

Más información en
www.nextorch.com

ESPECIFICACIONES						
ANSI / PLATO-FL1	Momentary On	Tactical Stroboscopo	Alto	Medio	Bajo	Estroboscopo
Flujo luminoso	3000 lm	3000 lm	3000 lm	520 lm	70 lm	3000 lm
Autonomía	—	—	2 h 45 min	5 h	35 h	—
Distancia haz de luz	—	—	390 m	160 m	60 m	—
Intensidad del Haz	—	—	38025 cd	6400 cd	900 cd	—
Resistencia al impacto	2 m					
Resistencia al agua	IPX8, 2 m					
Peso y Dimensiones	Peso: 153 g / 5.39 oz (sin pilas)					
	Tamaño: 153 mm (longitud) × 38 mm (cabezal) × 28 mm (diámetro)					
Material	Fuente luz: CREE XHP90D-HI LED Aleación de Aluminio					
Tipo batería	Uno 21700					


Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Hemos probado el TA30C MAX con una batería 21700 a 22°C ± 3°C. Las especificaciones podrán ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

CARACTERÍSTICAS


- Se incrustan perlas de nanocerámica súper duras, que pueden romper efectivamente el vidrio de la ventana.
- Tecnología estroboscópica de un solo paso, toque para abrir, presione completamente para estroboscopia táctil.
- Interruptor magnético rotatorio, fácil de operar.
- Cuando la linterna está apagada, el indicador de batería muestra la capacidad de la batería de 4 niveles.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO


- Sustitución de la batería**
Uno 21700



- Encendido / apagado momentáneo**
Toca



- Luz estroboscópica de un paso**
Presiona completamente




- Selección de modo**
Rotación




INDICADOR DE BATERIA

- Tipo-C rechargeable**
Charging time about 4 hours.
Red light: charging in progress.
Blue light: completely charged.



- Indicador de capacidad de la batería**
La luz indicadora de batería solo se enciende cuando la linterna está apagada.
Blu-ray: 75% ~100%
Destello azul: 50% ~75%
Luz roja: 25% ~50%
Parpadeo rojo: 0% ~25%



MANTENIMIENTO

- En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
- Por favor, utilice pilas de alta calidad. Si la linterna no va a ser usada durante un período de tiempo prolongado, retire la batería, seque la linterna y guárdela en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por golpeo.
- Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA

- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un período de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos o producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
- La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
- En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
- Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede:
- enviar un correo electrónico a service@nextorch.com
- Llámennos: 0086-662-6602777
- O contacte su distribuidor autorizado más cercano.




CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



NEXTORCH® FRANÇAIS



TA30C MAX

Más información en
www.nextorch.com

CARACTERISTIQUES						
ANSI / PLATO-FL1	Momentané	Tactique Stroboscope	Fort	Moyen	Faible	Stroboscope
 Puissance de l'éclairage	3000 lm	3000 lm	3000 lm	520 lm	70 lm	3000 lm
 Durée d'utilisation	—	—	2 h 45 min	5 h	35 h	—
 Distance du faisceau	—	—	390 m	160 m	60 m	—
 Intensité du faisceau	—	—	38025 cd	6400 cd	900 cd	—
 Résistance aux impacts	2 m					
 Étanchéité	IPX8, 2 m					
Poids et dimensions	Poids: 153 g / 5.39 oz (sans batterie)					
	Taille: 153 mm (longueur) x 38 mm (Mte) x 28 mm (diamètre)					
Matériau	Source de lumière: CREE XHP500-HI LED					
	Alliage d'Aluminium					
Typebatterie	Un 21700					